


PSA-Anschlageinrichtung


Anschlageinrichtung für Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)



Die PSA-Anschlageinrichtungen **PSA-VRS (STARPOINT)** und **PSA-INOX-STAR** sind keine Anschlagpunkte im herkömmlichen Sinn. Sie dienen nach der Montage als Befestigungspunkte, an die Persönliche Schutzeinrichtungen (PSA) eingehängt werden können.



Diese Befestigungspunkte können auch dauerhaft an einer baulichen Einrichtung befestigt werden, um Persönliche Schutzausrüstungen anzuschlagen.

Der **PSA-VRS (STARPOINT)** ist nicht für einen dauerhaften Einsatz im Freien vorgesehen, hier ist der rostfreie **PSA-INOX-STAR** zu empfehlen.



Die Teile entsprechen der europäischen Maschinenrichtlinie 89/686/EWG sowie der EN 795 und sind sowohl mit dem CE-Zeichen als auch mit der tragenden Personenanzahl (1 Pers.) gekennzeichnet.

Die PSA-Anschlageinrichtungen wurden erfolgreich durch die zuständige Berufsgenossenschaft, die Bauwirtschaft (BG Bau), zertifiziert.



Bezeichnung	Tragf.	D	E	T	Gewindelänge L	Best. Nr.
PSA-INOX-STAR M12	1 Pers.	30 mm	30 mm	56 mm	18 mm 50 mm	7997097 7997820
PSA VRS M12	1 Pers.	30 mm	30 mm	56 mm	18 mm 18-150 mm	7997100 8600400
PSA VRS 1/2" – 13 UNC	1 Pers.	1 3/16"	1 3/16"	2 3/16"	3/4"	7997103

NEU